

SCHEDA TECNICA


CODICE ATTSALD...	DESCRIZIONE CROGIOLI PER SALDATURA
	PROPRIETA' Vedi scheda

I crogioli della serie rotonda sono disponibili in 4 versioni diverse da gr. 500 a gr. 10000.
Crogiolo in ghisa per leghe leadfree.

Varie sono le utilizzazioni dei nostri crogioli:
dalla saldatura di capicorda conduttori, alla sverniciatura di fili smaltati ecc.

Temperatura nominale 400° C
Temperatura maggiorata 550 ° C per ravvivare fili smaltati.

Tutti i crogioli vengono forniti completi di cavo.



Articolo	Potenza (W)	Capacità (gr.)	Dimensioni (mm)	Tensione (V)
2037	350	500	40x65 h	220/230
2038	550	1000	60x65 h	220/230
2039	700	3000	80x80 h	220/230
2040	1400	10000	120x100h	220/230

I crogioli della serie rettangolare sono disponibili in 3 versioni diverse. Ideali per la saldatura di piccole e medie serie di circuiti elettronici.

Temperatura regolabile con termostato bimetallico da 50 a 350 °C.

Tutti i crogioli vengono forniti completi di cavo di alimentazione.



Articolo	Potenza (W)	Capacità (gr.)	Dimensioni (mm)	Tensione (V)
2043	1000	8000	100 x 200 x 45 h	220/230
2045	2000	24000	200 x 300 x 45 h	220/230
2046	2400	48000	300 x 400 x 45 h	220/230